

Сортировочная установка на гусеничном ходу McCloskey S 250 3D



Стандартная комплектация

Приемный бункер емкостью 10 м³
 Трехдековый инерционный виброгрохот с изменяемым углом наклона (20-30°)
 Диаметр подшипников 130 мм
 Колосниковая решетка с дистанционным управлением отчисткой и апертурой 100 мм
 Шевронная лента на главном конвейере
 Регулировка скорости питателя и боковых конвейеров
 Складывающиеся интегрированные штабелеукладочные конвейеры
 Кабельный пульт хода
 Гидравлические опорные стойки 6 шт.

Опции

Уменьшенный приемный бункер до 8,01 м³
 Футеровка приемного бункера Хардокс
 Одно или двухдековый виброколосник над приемным бункером
 Регулируемая заслонка на питателе
 Регулировка скорости главного конвейера
 Шаровый встряхиватель на нижней деке
 Система пылеподавления
 Система промывки материала
 Предпусковой подогреватель
 Комбинированный привод (электро-дизель)
 Беспроводной пульт управления
 Лампы и мачта освещения рабочей зоны

Достоинства

Низкая стоимость эксплуатационных затрат
 Проверенные временем узлы и агрегаты
 Высокое качество и производительность
 Удобный доступ ко всем агрегатам
 Регулировка амплитуды грохота
 Регулировка частоты колебаний грохота

Спецификация (стандартная)

Размер грохота, мм	6710x1830
Площадь просеивания, м ²	35,7
Двигатель Caterpillar	C7.1
Мощность, кВт/л.с.	168/228
Емкость топливного бака, л.....	485
Емкость гидравлического бака, л.....	800
Транспортная длина, м.....	19,55
Транспортная ширина, м.....	3,66
Транспортная высота, м.....	3,6
Эксплуатационный вес, т.....	40
Высота загрузки бункера, м.....	3,6
Конвейер питателя, ширина, мм.....	1200
Главный конвейер, ширина, мм.....	1200
Хвостовой конвейер, ширина, мм.....	1200
Высота штабеля, мм.....	4992
Боковой конвейер, ширина, мм.....	900
Высота штабеля, мм.....	5398
Четвертый конвейер, ширина, мм.....	800
Высота штабеля, мм.....	4825
Скорость передвижения, км/ч.....	1,5

