

Дробильная установка на гусеничном ходу McCloskey J40v2



Стандартная комплектация

Камера дробления со сложным движением щеки
 Приемный бункер с откидными бортами, футеровкой Hardox
 Ультразвуковой датчик контроля завала
 Регулировка наклона продуктового конвейера
 Гидравлические опорные стойки – 4 шт.
 Система пылеподавления
 Беспроводной пульт управления
 Уширители на приемном бункере

Опции

Магнитный сепаратор
 Дефлекторная плита под камерой дробления
 Предпусковой подогреватель
 Лампы и мачта освещения рабочей зоны
 Централизованная смазка камеры
 Боковой конвейер

Достоинства

Низкая стоимость эксплуатационных затрат
 Проверенные временем узлы и агрегаты
 Высокое качество и производительность
 Удобный доступ ко всем агрегатам

Спецификация (стандартная)

Зев дробилки, мм	1016x610
Диапазон регулировки, мм.....	51- 156
Двигатель Caterpillar.....	C7.1
Мощность, кВт/л.с.....	166/225
Емкость топливного бака, л.....	460
Транспортная длина, м.....	13,78
Транспортная ширина, м.....	2,5
Транспортная высота, м.....	3,2
Эксплуатационный вес, т.....	34,6
Скорость передвижения, км/ч	до 1,8
Высота загрузки бункера, м.....	3,712
Ширина/длина бункера, мм	4180/2064
Загрузочный бункер (объем), м ³	5,4
Ширина питателя, мм.....	950
Длина, мм.....	3840
Апертура колосника, мм	35-70
Ширина главного конвейера, мм.....	900
Высота штабеля, мм	3458
Ширина бокового конвейера, мм	650
Высота штабеля, мм	2500

