

Сортировочная установка на гусеничном ходу McCloskey R105



Стандартная комплектация

Приемный бункер емкостью 6 м³
 Двухдековый инерционный виброгрохот с изменяемым углом наклона (14 - 20°)
 Шевронная лента на хвостовом конвейере
 Регулировка скорости питателя и боковых конвейеров
 Складывающиеся интегрированные штабелеукладочные конвейеры
 Кабельный пульт хода

Опции

Пластинчатый питатель вместо ленточного
 Дизель увеличенной мощности
 Дополнительный гидравлический контур
 Шевронные ленты на боковых конвейерах
 Шаровый встряхиватель на нижней деке
 Система пылеподавления
 Предпусковой подогреватель
 Беспроводной пульт управления
 Лампы и мачта освещения рабочей зоны
 Большой выбор просеивающих поверхностей

Достоинства

Низкая стоимость эксплуатационных затрат
 Проверенные временем узлы и агрегаты
 Высокое качество и производительность
 Удобный доступ ко всем агрегатам
 Регулировка амплитуды грохота
 Регулировка частоты колебаний грохота
 Площадь сит – 9,8 м²

Спецификация (стандартная)

Размер грохота, мм	3660x1370
Двигатель Caterpillar	C4.4
Мощность, кВт/л.с.	96/130
Емкость топливного бака, л.....	342
Транспортная длина, м.....	13,04
Транспортная ширина, м.....	2,5
Транспортная высота, м	3,2
Эксплуатационный вес, т.....	23,0
Вес, с пластинчатым питателем, т.....	25,0
Высота загрузки бункера, м.....	2,9
Конвейер питателя, ширина, мм.....	1200
Собирающий конвейер, ширина, мм.....	1050
Хвостовой конвейер, ширина, мм	1200
Высота штабеля, мм	3450
Боковой конвейер, ширина, мм	800
Высота штабеля, мм	3600
Боковой конвейер, ширина, мм	800
Высота штабеля, мм	3630

