

Сортировочная установка на гусеничном ходу McCloskey 516RT



Стандартная комплектация

Приемный бункер емкостью 5,25 м³
 Барабанный грохот диаметром 1,52м и длиной 4,880м
 Регулировка щеток с уровня земли
 Радиальный конвейер мелкой фракции шириной 800 мм
 Конвейер крупной фракции шириной 1050 мм
 Регулировка скорости питателя и конвейеров

Опции при заказе техники на заводе

Колосниковая решетка над приемным бункером (требуется уширитель приемного бункера)
 Уширитель приемного бункера
 Ударные брусья ленточного питателя
 Футеровка приемного бункера (сталь Hardox)
 Дистанционный пуск/остановка питателя
 Щетки с обеих сторон барабана
 Просечные сита вместо плетенных
 Просечные сита и ножи-рассекатели вместо плетенных сит
 Сменный барабан с плетеными ситами/с просечными ситами/с просечными ситами и ножами-рассекателями
 Комбинированный дизельный и электрический привод
 Автоматический реверсивный вентилятор
 Мигалки оранжевого цвета
 Предпусковой подогреватель двигателя

Достоинства

Низкая стоимость эксплуатационных затрат
 Проверенные временем узлы и агрегаты
 Высокое качество и производительность
 Удобный доступ ко всем агрегатам
 Регулировка оборотов барабана

Спецификация (стандартная)

Двигатель Caterpillar	C4.4
Мощность, кВт/л.с.	75/100
Емкость топливного бака, л.	295
Емкость гидравлического бака, л.	680
Площадь просеивания, м ²	17,7
Высота штабеля мелкой фракции, мм	3940
Высота штабеля крупной фракции, мм	2620
Транспортная длина, м.....	15,51
Транспортная ширина, м.....	2,72
Транспортная высота, м	3,56
Эксплуатационный вес, т.....	22,680
Скорость движения, км/ч	1,5

