

Сортировочная установка на гусеничном ходу McCloskey S 80



Стандартная комплектация

Приемный бункер емкостью 6 м³
 Двухдековый инерционный виброгрохот с изменяемым углом наклона (27-37°)
 Диаметр подшипников грохота 95 мм
 Колосниковая решетка с дистанционным управлением отчисткой и апертурой 100 мм
 Шевронная лента на главном конвейере
 Регулировка скорости питателя и боковых конвейеров
 Складывающиеся интегрированные штабелеукладочные конвейеры
 Кабельный пульт хода
 Гидравлические опорные стойки - 2 шт.

Опции

Футеровка приемного бункера «Хардокс»
 Одно или двухдековый виброколосник над приемным бункером
 Регулируемая заслонка на питателе
 Регулировка скорости главного конвейера
 Шаровый встряхиватель на нижней деке
 Система пылеподавления
 Предпусковой подогреватель
 Беспроводной пульт управления
 Лампы и мачта освещения рабочей зоны
 Исполнение на полуприцепе

Достоинства

Низкая стоимость эксплуатационных затрат
 Проверенные временем узлы и агрегаты
 Высокое качество и производительность
 Удобный доступ ко всем агрегатам
 Регулировка амплитуды грохота
 Регулировка частоты колебаний грохота
 Площадь сит – 7,5 м²

Спецификация (стандартная)

Размер грохота, мм	3050x1370
Двигатель Caterpillar	C4.4
Мощность, кВт/л.с.	96/130
Емкость топливного бака, л.....	342
Транспортная длина, м.....	13,21
Транспортная ширина, м.....	2,5
Транспортная высота, м	3,2
Эксплуатационный вес, т.....	19,25
Высота загрузки бункера, м.....	3,4
Конвейер питателя, ширина, мм.....	900
Главный конвейер, ширина, мм	900
Хвостовой конвейер, ширина, мм	1050
Высота штабеля, мм	3790
Боковой конвейер, ширина, мм	650
Высота штабеля, мм	4110



