

## Дробильная установка на гусеничном ходу McCloskey C2



### Стандартная комплектация

Приемный бункер 5м<sup>3</sup> с футеровкой Hardox 10 мм и откидным задним бортом  
 Камера дробления Metso 200HP  
 Прямой привод камеры дробления  
 Системы «Анти-спин» и гидравлической защиты/регулировки  
 Ультразвуковой датчик контроля завала  
 Двойной радиатор гидромасла  
 Предварительный подогрев масла за 20мин  
 Регулировка наклона продуктового конвейера  
 Гидравлические опорные стойки, 4 шт.  
 Топливный насос  
 Комбинированный пульт управления ходом и беспроводной пульт питателя

### Опции

Система пылеподавления  
 Предпусковой подогреватель двигателя  
 Уширители на приемном бункере  
 Удлинение продуктового конвейера  
 Лампы и мачта освещения рабочей зоны  
 Дробящие накладки Fine, Medium и Coarse

### Достоинства

Низкая стоимость эксплуатационных затрат  
 Проверенные временем узлы и агрегаты  
 Высокое качество и производительность  
 Вынесенные точки регулировки лент  
 Вынесенные точки смазки  
 Комбинированная система управления  
 Удобный доступ ко всем агрегатам

### Спецификация (стандартная)

Макс. принимаемый кусок, мм..... 185\*  
 Диапазон регулировки зазора, мм..... 13-45\*  
 Двигатель..... Caterpillar C9  
 Мощность, кВт/л.с. .... 261/350  
 Емкость топливного бака, л..... 595  
 Транспортная длина, м..... 16,6  
 Транспортная ширина, м..... 2,8  
 Транспортная высота, м..... 3,4  
 Вес, т ..... 47  
 Скорость движения, до, км/час..... 1,5  
 Высота загрузочная, м..... 3,23  
 Вес камеры дробления, т..... 10,4  
 Емкость гидробака, л..... 650  
 Ширина ленты питателя, мм..... 1050  
 Ширина продукт. конвейера, мм..... 1200  
 Высота штабеля, мм ..... 4281 мм  
 \* - в зависимости от типа дробящих накладок

