

## Дробильная установка на гусеничном ходу McCloskey I34R



### Стандартная комплектация

Приемный бункер 2,75 м<sup>3</sup>  
 Камера дробления McCloskey  
 Мартенситовые била  
 Футеровка из марганцовистой стали  
 Ширина ротора 820 мм, диаметр – 900 мм  
 Четырехбильный ротор  
 Питатель с регулируемой  
 производительностью  
 Вибролоток под камерой дробления  
 Регулировка наклона продуктового  
 конвейера  
 Рециркуляционный однодековый грохот  
 Возвратный конвейер

### Опции

Хромистые, марганцовистые,  
 керамические била  
 Мартенситовая футеровка  
 отражательных плит  
 Магнитный сепаратор  
 Предпусковой подогреватель двигателя  
 Весы на продуктивном конвейере  
 Беспроводной пульт управления  
 Лампы и мачта освещения рабочей зоны  
 Боковой конвейер

### Достоинства

Низкая стоимость эксплуатационных затрат  
 Проверенные временем узлы и агрегаты  
 Высокое качество и производительность  
 Вынесенные точки регулировки лент  
 Вынесенные точки смазки  
 Датчик уровня топлива в баке  
 Комбинированная система управления  
 Удобный доступ ко всем агрегатам  
 Возможность производства двух фракций

### Спецификация (стандартная)

Ширина питателя, мм..... 2102  
 Длина питателя, мм ..... 4230  
 Зев камеры дробления, мм..... 860x650  
 Диапазон регулировки оборотов..... 678-756  
 Двигатель..... Volvo D8 Tier 4  
 Мощность, кВт/л.с..... 188/252  
 Емкость топливного бака, л..... 280  
 Транспортная длина, м..... 13,024  
 Транспортная ширина, м..... 2,55  
 Транспортная высота, м..... 3,056  
 Вес, т ..... 27,5  
 Скорость движения, до, км/час ..... 1,5  
 Высота загрузочная, м..... 2,89  
 Емкость гидробака, л..... 350  
 Ширина бокового конвейера, мм..... 500  
 Высота штабеля, мм ..... 2583  
 Ширина продукт. конвейера, мм..... 900  
 Высота штабеля, мм ..... 3006  
 Регулировка наклона конвейера..... Да  
 Однодековый грохот, мм. .... 2000x1100  
 Ширина ленты возвратного конвейера, мм..... 400

